

## ADITIVO 51

### Additiv Antigraffiti



#### BESCHREIBUNG

Zusatz für 2K-Beschichtungen (URKINATO, ALFAPUR 3748, URKIVOC und BESAGLASS u.a.). Reduziert die Anhaftung von Schmutz und verbessert die Fähigkeit, Oberflächen mit Graffiti zu reinigen, sowie deren Gleitfähigkeit.

#### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Beim Überlackieren von Flächen mit Beschichtungen, die ADDITIV 51 enthalten, beachten, dass die Oberfläche gut vorbereitet ist, um eine fehlende Haftung zwischen den Schichten zu vermeiden.

#### ANWENDUNG

Das in dem Technischen Datenblatt des jeweiligen Produkts angegebene Lösungsmittel durch ADDITIV 51 ersetzen und das jeweilige Produkt gemäß den Angaben in seinem Technischen Datenblatt auftragen.

Hinweis zur Überlackierbarkeit: Sie ändert sich gegenüber dem Technischen Datenblatt des jeweiligen Produkts.

---

### MERKMALE DES TROCKENEN FILMS



Zum Entfernen der Graffiti mit Wasser und Seife abwaschen oder mit **SD-7 10** entfetten. Überlackierbarkeit: Nach Anschleifen, Entfetten und Trocknen.

---

### SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ



Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

---

### LAGERUNG



An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

---

### VOC



Der VOC-Gehalt von ADITIVO 51 beträgt höchstens 900 g/l.

---

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**

---