


ADITIVO 51

Antigraffiti



DESCRIPCIÓN



Aditivo que se añade a recubrimientos 2C (URKINATO, ALFAPUR 3748, URKIVOC y BESA-GLASS, etc.). Reduce la adherencia de la suciedad y mejora la capacidad de limpieza de las superficies pintadas con graffitis, así como su poder deslizante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Cuando se repinten superficies con acabados que contengan ADITIVO 51, hay que asegurarse de que la superficie esté bien preparada para evitar falta de adherencia entre capas.

MODO DE EMPLEO



Sustituir el Disolvente de dilución indicado en Ficha Técnica de cada uno de los productos por ADITIVO 51 y aplicar cada producto como se indica en su Ficha Técnica.

Aviso sobre la repintabilidad: Se verá alterada respecto a la Ficha Técnica de cada uno de los productos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA



Para eliminar los graffitis, lavar a presión con agua y jabón o desengrasar con **SD 7-10**.
Repintabilidad: Tras lijado, desengrase y secados previos.

SEGURIDAD E HIGIENE



Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO



Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15 y 30°C.

VOC



El contenido de VOC de ADITIVO 51 es cómo máximo de 900 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
