


# ADITIVO 51

Additif Antigraffiti



## DESCRIPTION



Additif qui s'ajoute aux recouvrements 2C (URKINATO, ALFAPUR 3748, URKIVOC et BESAGLASS, etc.). Il réduit l'adhérence de la saleté et améliore la capacité de nettoyage des surfaces peintes avec des graffitis ainsi que son pouvoir de glisser.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE



Lorsqu'on repeint des surfaces avec des finitions contenant ADITIVO 51, il faut s'assurer que la surface est bien préparée pour éviter le manque d'accrochage entre les couches.

## MODE D'EMPLOI



Substituer le diluant indiqué sur la fiche technique de chacun des produits par ADITIVO 51 et appliquer chaque produit comme indiqué sur la fiche technique.

Avertissement sur la recouvrabilité : elle sera altérée par rapport à la fiche technique de chaque produit.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC



Pour éliminer les graffitis, il faut laver à l'eau sous pression et au savon ou dégraissier avec **SD-7/10**.

Recouvrabilité : après avoir préalablement poncé, dégraissé et séché.

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE



Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

## STOCKAGE



Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

## VOC



La teneur en VOC d'ADITIVO 51 est de 900 g/l maximum.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**