BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

TECHNISCHES DATENBLATT

UV-799

UV PROTECTION ADDITIVE

Ausgabe nº: 020

Cod: 7079900000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

UV-Schutzadditiv für 2K-Polyurethan-oder Acrylprodukte. Es verhindert den Abbau durch ultraviolette Strahlung in der Deckschicht, was zu einer hervorragenden Glanzerhaltung (bis zu 30%) und langfristigen Farbstabilität führt. Verwendet in PUR-Produkten wie BESA-GLASS, URKI-NATO, BESA-NATO, URKI-VOC usw. Hauptsächlich für die Lackierung von Teilen vorgesehen, die äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Der UV-799 Protection Additive ist ein VOC-freies produkt.

ANWENDUNG

Azwishen 2.5 % und 5 % zur Komponente A hinzufügen und anschließend gründlich mischen, bis es vollständig eingearbeitet ist. Mechanisches Rühren wird empfohlen. Eine Zugabe von mehr als 5% bringt keine zusätzlichen Widerstandsvorteile.
Die Zugade des Additivs beeinflusst das Erscheinungsbild der Lacke nicht. Bei seidenmatten und matten Oberflächen kann der Glanz leicht un ca. 5-10% erhöht werden.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Produkttyp	Schtz gegen ultraviolette Strahlung

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5º und 30º C wird empfohlen.
Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.

BERNARDO ECENARRO,S.A. behäit sich das Recht vor, zu jedem Moment die Produkteigenschaften ändem zu Können und in diesem Fall ein neues technisches Datenblatt zu veröffentlichen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bei Nichtbeachtung der aufgeführten Produkt-und Anwendungsbedingungen.