<p>UV-799 UV PROTECTION ADDITIVE</p>

Ausgabe n°: 020 2025/02
Cod: 7079900000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

UV-Schutzadditiv für 2K-Polyurethan-oder Acrylprodukte. Es verhindert den Abbau durch ultraviolette Strahlung in der Deckschicht, was zu einer hervorragenden Glanzerhaltung (bis zu 30%) und langfristigen Farbstabilität führt. Verwendet in PUR-Produkten wie BESA-GLASS, URKI-NATO, BESA-NATO, URKI-VOC usw. Hauptsächlich für die Lackierung von Teilen vorgesehen, die äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Der UV-799 Protection Additive ist ein VOC-freies produkt.

ANWENDUNG

Azwisehen 2.5 % und 5 % zur Komponente A hinzufügen und anschließend gründlich mischen, bis es vollständig eingearbeitet ist. Mechanisches Rühren wird empfohlen. Eine Zugabe von mehr als 5% bringt keine zusätzlichen Widerstandsvorteile. Die Zugade des Additivs beeinflusst das Erscheinungsbild der Lacke nicht. Bei seidenmatten und matten Oberflächen kann der Glanz leicht un ca. 5-10% erhöht werden.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Produkttyp	Schtz gegen ultraviolette Strahlung
------------	-------------------------------------

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.