

UV-799

UV PROTECTION ADDITIVE

Edición nº: 020 2025/02

Cod: 7079900000.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Aditivo protector para productos poliuretanos o acrílicos 2C. Evita la degradación por la luz ultravioleta en la película de acabado, lo que se traduce en una excelente retención de brillo (hasta un 30%) y color en el tiempo. Empleado en productos PUR como BESA-GLASS, URKI-NATO, BESA-NATO, URKI-VOC, etc. Dirigido principalmente a pintado de piezas expuestas a la intemperie.

UV-799 PROTECTION ADDITIVE es un producto libre de COV

MODO DE APLICACIÓN

Añadir entre 2,5 y 5% sobre el componente A, mezclando posteriormente hasta su completa incorporación. Se recomienda incorporar el aditivo con agitación mecánica. Por encima de 5% no se esperan mejoras de resistencia.

La adición del aditivo no afecta al aspecto de los esmaltes. En acabados satinados y mates, el brillo se puede ver ligeramente incrementado en un 5-10% aprox.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Tipo de producto	Protección contra la luz ultravioleta
------------------	---------------------------------------

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.