

URKICUT

Pulimento



DESCRIPCIÓN

Pulimento efectivo y de alta calidad diseñado para barnices utilizados en el sector del refinish. Su adecuada formulación elimina rápida y efectivamente defectos superficiales, pulverizados y marcas de lijado de grano P1000-P1500. Tiene un alto grado de pulido, proporcionando una superficie brillante, sin nieblas ni hologramas.

Su equilibrada composición en ingredientes sólidos y líquidos minimiza la generación de polvo, disminuyendo la contaminación del lugar de trabajo. Los restos son fáciles de limpiar. Se recomienda un posterior proceso de abrillantado con URKIGLOSS.

Alto poder de abrasión con un abrillantado medio. Es versátil, válido tanto para recubrimientos recién reparados como para envejecidos.

No contiene siliconas.

COLORES

URKICUT

BLANCO

MODO DE APLICACIÓN

Es importante aplicar una presión adecuada y suficiente sobre la pulidora en las primeras pasadas sobre la superficie para eliminar las marcas o defectos superficiales.

	Limpieza	Limpiar y humedecer
	Lijado	P1000 - P1500
	Pulido	1200 - 2000 RPM
	Limpieza	Limpiar con paño de microfibras

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC 

El contenido de VOC de URKICUT es cómo máximo de 200 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
