


URKIGLOSS

Hochglanzpolitur



BESCHREIBUNG

Wirksame hochwertige Hochglanzpolitur für alle Arten von Lacken. Ihre besondere Rezeptur beseitigt rasch Polier- und Schleifspuren bis Körnung P2500-P3000. Es werden Hochglanz- und spiegelglatten Flächen ohne Hologramme erreicht.

Ihre ausgewogene Zusammensetzung aus festen und flüssigen Inhaltsstoffen mindert die Bildung von Staub und reduziert dadurch die Kontamination am Arbeitsplatz.

Hochglanz mit mittlerer Schleifkraft. Vielseitig sowohl für kürzlich ausgebesserte als auch für alte Deckschichten einsetzbar.

Enthält keine Silikone.

FARBEN

URKIGLOSS

WEIß

ANWENDUNG

Wichtig ist ein angemessener und hinreichender Druck auf die Poliermaschine in den ersten Durchgängen auf die Fläche, um oberflächliche Spuren oder Mängel zu beseitigen.

Das Polieren muss mit einem weichen Spezialschwamm für Hochglanzpolierarbeiten ausgeführt werden. Keine Polierschwämme verwenden.

Einfaches Beseitigen der Reste mit Mikrofasertuch.

	Reinigung	Reinigen und Befeuchten
	Schleifen	P2500 - P3000
	Polieren	1200 - 2000 U/min
	Reinigung	Mit Mikrofasertuch reinigen

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von URKIGLOSS beträgt höchstens 200 g/l und erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG IIB(A) (200) <200 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
