

## PROTEC BRUSH

### Pinselfersiegelung



#### BESCHREIBUNG

Einkomponentiges, aufsteckbares, elastisches Dichtmittel, überlackierbar und mit thixotropem und satiniertem Aussehen. Nützlich zum Abdichten neuer oder alter Schweißkanten, Verbindungen und Dergleichen in der Automobil-, Bau- und Metallindustrie, für Container, Lüftungssysteme und Maschinen im Allgemeinen.

PROTEC **BRUSH** bleibt auch nach dem Trocknen dauerhaft flexibel und wirkt somit Vibrationen in beweglichen und versiegelten Teilen entgegen.

#### FARBEN

PROTEC **BRUSH**

70375

#### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberflächen müssen sauber und trocken und frei von Staub, Fett und Rost sein. Für eine bessere Haftung des Produkts müssen die abgebrochenen Teile sowie Schmutz und Rost entfernt werden.

#### ANWENDUNGSART

Mit einem Pinsel in 1 oder 2 Schichten auftragen, um eine Dicke von 300 Mikrometern zu erhalten.

#### ANWENDUNG

	Anzahl der Schichtentrockene Dicke $\mu\text{m}$	1 oder 2 Schichten 300
	Trocknungszeit 20°C	30 -60'

Die Nachlackierbarkeit kann nach 2 Stunden erfolgen. Es wird empfohlen, es innerhalb von 24 Stunden zu tun.

---

**SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ** 

Es wird empfohlen, während der Anwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung zu verwenden, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu verhindern. Nur zur professionellen Anwendung.

---

**LAGERUNG** 

An einem trockenen, gut belüfteten Ort geschützt aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es wird eine Temperatur von über 5°C empfohlen, am besten zwischen 15-30°C.

---

**VOC** 

Der Inhalt des VOC derPROTEC **BRUSH** ist maximal 840 g/l. Somit wird die europäische Vorschrift 2004/42/CE IIB (E) (840) <840 g/l eingehalten.

---

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der technischen Abteilung der BESA und hiermit soll beraten und informiert werden. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den beabsichtigten Zweck des Produkts zu gewährleisten. **NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.**

---