

URKIPROTEC

Antigravilla Repintable



DESCRIPCIÓN

URKIPROTEC Antigravilla de aspecto satinado y naturaleza de caucho, proporciona una capa dura, fuerte y de larga duración. Está diseñado para reproducir el acabado original del fabricante y ofrecer protección contra la gravilla, sal, humedad y oxidación e incluso amortiguar los sonidos y vibraciones del motor.

Es repintable con la mayor parte de los sistemas de pintura.

COLORES

URKIPROTEC	9005	7470	9110
------------	------	------	------




PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto, se deben eliminar las partes desconchadas, la suciedad y el óxido.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en 1 mano cruzada para conseguir hasta 300 micras.

APLICACIÓN

	Pistola antigravilla succión Presión de aplicación	3-6 bar
	Número de manos Espesor total	1 mano cruzada 300 µm
	Tiempo de Secado 20°C 60°C	60' 30'

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

VOC 

El contenido de VOC de URKI**PROTEC** es como máximo de 840 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
