

0100

ANTISCHAUMZUSATZ 100

Ausgabe n°: 020 2012/09
Cod: 9000000100.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zusatzmittel besonders geeignet für Epoxi Decklacken wie URKI-POX. Besonders beim rollen als Entschäumer und Nivilierungsmittel geeignet.

0100 Antischaum Zusatzmittel gilt auch als Silikontferner und verbessert die Kratzfestigkeit des Decklacks.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,88 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	400
Flammpunkt	0-21°C System: Geschlossenen Tiegel
Punto de ebullición (°C)	> 35°C
Produktart	Antischaumzusatzmittel
Farbton	Transparent und Farblos

ANWENDUNG

Maximal 2% Zugabe auf die gesamte Lacke.

Nicht als vorbeugendemassnahme zu benutzen. Mehr als 2% Zugabe kann Haftungsprobleme zwischen Schichten bei der Überlackierung, und sogar grössere Schaumbildung verursachen.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Antischaumzusatz.
---	-------------------

KOMPOSITION

Produktart	Cetonic / Polydimethylsiloxane
------------	--------------------------------

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.