BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

FICHE TECHNIQUE

CORINDON

ANTIDERAPANT

Edition: 020

Cod: 3700615781.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Généralement utilisé aved des finition bi-composante tels que des époxi ou des polyuréthane, cet additif sert d'antidérapant lors de la mise en peinture de sols, escaliers, rampes de garage, installations sportives, etc.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	3,25 ± 0,02
Type de produit	Oxide d'Aluminium
Couleur	15781 Marron

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être préparées suivant la Fiche Technique du produit auquel le Corindon est rajouté.

MODE D´APPLICATION

Ajouter le produit au moment de l'application, de préférences sous agitation mécanique ou pneumatique. Si possible, maintenir l'agitation pendant l'application.
Le pourcentage à utiliser peut varier: il faut effectuer plusieurs essais pour le déterminer, en fonction de l'intensité de la finition antidérapante désirée.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Effet Antidérapant.

Rendement théorique (m²/l)	Produit non applicable individuellement. Voir F. Technique du produit final.
Brillance 60º-60º	Le CORINDON ne modifie pas la brillance originale de la finition.
Recouvrabilité	Produit non applicable individuellement. Voir F. Technique du produit final.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée