FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

CORINDON

ANTIDESLIZANTE

Edición nº: 020

Cod: 3700615781.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Producto recomendado para adicionar a pinturas de 2C proporcionando una película antideslizante. Generalmente su uso va destinado a productos Epoxis como URKI-POX y BESA-POX, Poliuretanos como URKI-NATO, empleados en el pintado de suelos, escaleras, rampas de garajes, instalaciones deportivas, etc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc)	3,25 ± 0,02
Tipo de producto	Óxido de Aluminio
Color	15781 Marrón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies se prepararán de acuerdo a lo indicado en las F. Técnicas de cada uno de los productos donde se emplee CORINDON.

MODO DE APLICACIÓN

Añadir el producto en el momento de la aplicación preferiblemente con agitación mecánica o neumática, manteniéndola si es posible durante su consumo.

El porcentaje a emplear puede ser de hasta un 40%, aunque este porcentaje ira en función de la intensidad del acabado antideslizante que se precise.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

-	Efecto Antideslizante

Rendimiento teórico (m²/l)	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.
Brillo 60º-60º	La adición de CORINDON origina a los acabados un brillo inferior
Repintabilidad	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.