FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

ANTIVELO

DILUANT RETARDEUR

Edition: 020

Cod: 9000000001.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

"USAGE EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Diluant d'évaporation lente qui évite les problèmes caractéristiques de voilage des nitrocellulosiques.
Son utilisation est recommandé lors d'application dans des conditions de températures élevées avec un fort taux d'hygrométrie.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	0,900 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	900
Point d'inflammation	21-55ºC Méthode: Coupe fermée.
Point d'ebullition (ºC)	> 35ºC
Type de produit	Diluant
Couleur	Transparente et incolore

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Effet retardeur

COMPOSITION

Type de produit	Hydrocarbures aromatiques/Esters/Cétones/ Alcohols

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée