BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

TECHNISCHES DATENBLATT

ANTIVELO

VERZÖGERNDE VERDÜNNUNG

Ausgabe nº: 020

Cod: 9000000001.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"
Langsamer Verdünnung zum vermeiden die Vermattung der Oberfläche besonders bei Nitro Decklacken.
Besonders bei höhere Temperaturen oder Feuchtigkeit empfohlen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20ºC (g/cc)	0,900 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	900
Flammpunkt	21-55ºC System: Geschlossenen Tiegel
Siedepunkt (ºC)	> 35ºC
Produktart	Verdünnung
Farbton	Transparent und Farblos

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Verzögernde

KOMPOSITION

Produktart	Aromatische Kohlenwasserstoffe /Esters/ Ketone/ Alkohole

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5º und 30º C wird empfohlen.
Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.

BERNARDO ECENARRO,S.A. behäit sich das Recht vor, zu jedem Moment die Produkteigenschaften ändem zu Können und in diesem Fall ein neues technisches Datenblatt zu veröffentlichen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bei Nichtbeachtung der aufgeführten Produkt-und Anwendungsbedingungen.