

ANTIVELO VERZÖGERNDE VERDÜNNUNG

Ausgabe n°: 020 2012/09
Cod: 9000000001.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Langsamer Verdünnung zum vermeiden die Vermattung der Oberfläche besonders bei Nitro Decklacken.
Besonders bei höhere Temperaturen oder Feuchtigkeit empfohlen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,900 ± 0,02
V.O.C. (g/l)	900
Flammpunkt	21-55°C System: Geschlossenen Tiegel
Siedepunkt (°C)	> 35°C
Produktart	Verdünnung
Farbton	Transparent und Farblos

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Verzögernde
---	-------------

KOMPOSITION

Produktart	Aromatische Kohlenwasserstoffe /Esters/ Ketone/ Alkohole
------------	--

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.