

E-750

Beschleuniger für Acryl- Polyurethan



BESCHREIBUNG

Zusatzmittel für die Verkürzung der Trocknungszeiten bei 2K-PU- oder Acryl-Produkten, ohne Beeinträchtigung ihrer Eigenschaften.

Außerdem können die Lackierzeiten bei Verfahren, in denen verschiedene Farben aufgetragen werden, reduziert werden, weil das Abkleben schneller geschieht.

Nicht mit epoxidartigen Produkten zu verwenden.

ANWENDUNG

Zwischen 1 und 3 % auf die Gesamtmenge Lack zugeben.

Das Produkt sollte nicht als vorbeugende Maßnahme verwendet werden. Ein Überschreiten der angegebenen Anteile kann die Lebensdauer der Mischung erheblich verkürzen und u.a. den Glanz sowie die Spreitfähigkeit beeinträchtigen und zur Koherbildung führen.

Das Zusatzmittel kann entweder der Komponente A oder der A+B-Mischung zum Zeitpunkt des Auftragens zugegeben werden. Eine Zugabe zum Härter ist nicht ratsam, weil dieser Stabilitätsprobleme erleiden könnte.

MERKMALE DES TROCKENEN FILMS

Funktionalität	Beschleunigende Wirkung
-----------------------	-------------------------

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von E-750 beträgt höchstens 863 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
