

ANTISILICONAS

Universal Verwendbare Antisilikone



BESCHREIBUNG

Zusatzmittel zum Beseitigen von Kratern, die durch die Kontaminierung mit Silikonem, Öl, Fett usw. entstanden sind.

Das Mittel kann an verschiedenen Arten von Produkten verwendet werden, wie etwa Kunstharz-, Nitro-, Acrylprodukten und 2K-PUR auf Lösungsmittelbasis.

ANWENDUNG

Zwischen 1 und höchstens 3 Prozent auf die Gesamtmenge Lack zugeben, gut durchmischen und normal weiter verarbeiten.

Das Produkt sollte nicht als vorbeugende Maßnahme verwendet werden. Bei Überschreiten der angegebenen Anteile kann das Problem größer werden.

Nicht verwenden bei Zweischichtlacken, da das Mittel eine Trübung verursachen kann.

MERKMALE DES TROCKENEN FILMS

Funktionalität	Beseitigung von Kratern
-----------------------	-------------------------

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt der ANTISILICONAS beträgt höchstens 827 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
