ANTISILICONAS

Additif Antisilicones



DESCRIPTION

Additif permettant d'éliminer les cratères produits par la contamination de silicones, huile, graisse, etc.

Il peut être utilisé sur des produits de nature différente, tels que des produits synthétiques, nitro, acryliques, PUR 2C à base solvantée.

MODE D'EMPLOI

Ajouter entre 1 et 3% maximum de la quantité totale de peinture, homogénéiser et poursuivre normalement l'application.

Il n'est pas recommandé de l'utiliser à titre préventif. Le dépassement des pourcentages indiqués peut entraîner une aggravation du problème.

Ne pas utiliser sur des vernis bicouches, car cela peut provoquer une turbidité.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC

Fonctionnalité	Élimination des cratères

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC

La teneur en VOC d'**ANTISILICONAS** est de 827 g/l maximum.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**