

# URKI - LON

PRODUCTO  
ESMALTE FLEXIBLE PARA EL PINTADO DE TOLDOS

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Esmalte orientado para el pintado y rotulación de Toldos de PVC.

Destaca por su rapidez de secado, flexibilidad y adherencia sobre este soporte.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	Urki-Lon
Tipo de producto	Acrílico
Densidad 20°C	0,96 - 1,12
Viscosidad de suministro a	115 -135seg. Ford n°4
Materia no volátil (% peso)	40 - 50 %
Materia no volátil (% volumen)	32 - 35 %
V.O.C. (2004/42/CE) II B (c)	696 g/l (listo al uso)
Color	s/m URKI-SYSTEM

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

TOLDOS DE PVC

Las superficies a pintar deber estar desengrasadas con desengrasante limpieza plástico n° 94.

Es muy importante verificar que se trata de PVC, así como respetar los espesores recomendados para evitar alargamientos de secado y agrietamiento por exceso de capa.

## MODO DE APLICACIÓN URKI-LON



18 ±3"



UrkiSol 500 60-70%  
Ø1,4-1,6 mm.



20-25 my



Tacto 10'  
Seco no peg. 30'

## CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

	Urki-Lon
Rendimiento teórico	13 - 14 m <sup>2</sup> /l (25 my)
Brillo 60-60°	55 - 65 %
Repintabilidad	1 h.