

MANIPULATION DE PEINTURES ET DILUANTS à ÉTIQUETAGE

Le danger intrinsèque de beaucoup de peintures et diluants manipulés dans l'industrie nous oblige à les manipuler et les stocker en tenant compte de certaines précautions et mesures de sécurité.

Pour manipuler en toute sécurité des produits chimiques dangereux il faut connaître leurs propriétés physico-chimiques et toxicologiques, leurs effets spécifiques sur la santé des personnes et leurs effets sur l'environnement. Ces

propriétés conduisent à la classification de chaque produit dans une des catégories suivantes conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et produits chimiques (REACH).

Les pictogrammes occuperont au moins 1/10 de la surface de l'étiquette et ne seront en aucun cas inférieur à 1 cm².



E
explosif



O
comburant



F
facilement
inflammable



F+
extrêmement
inflammable



N
dangereux pour
l'environnement



T
toxique



T+
très toxique



C
corrosif



Xn
nocif



Xi
irritant

02

MANIPULATION DE PEINTURES ET DILUANTS à ÉTIQUETAGE

Les conditions de manipulation des produits devront être spécifiques à leur catégorie.

Les dispositions réglementaires de commercialisation de produits chimiques dangereux établissent les caractéristiques de **l'étiquette**, de

leur conditionnement et de la **fiche de données de sécurité** que le responsable de la commercialisation du produit doit transmettre à celui qui sera l'utilisateur professionnel. Dans l'étiquette figureront entre autres, les indications de danger du produit, les risques et les conseils de prudence.

