

SPRAY 2K URKISPRAY

Vorgefüllte Spraydosen PUR 2K



BESCHREIBUNG



2K Spray für die professionelle Anwendung.

Enthält spezielle Verdünnungen, Treibmitteln und Zusatzstoffen die eine professioneller Finish erlauben.

Besonders geeignet für 2K Akryl und PUR- Lacken.

GEBRAUCHSANLEITUNG



- Den Drücker der Dose abnehmen und die Füllkapsel in das Ventil einsetzen.
- Die Kapsel bis zur Füllmarke auffüllen.
- Das Aerosol gemäß der Anleitung für die Maschine in die Abfüllanlage eingeben.
- Nach dem Füllen mit den empfohlenen Produkten das Aerosol etwa eine Minute, ab dem das Geräusch des Mischers hörbar ist, gut schütteln, bevor es verwendet wird. Außerhalb des Lackierbereichs sprühen, bis ein vollständig gleichmäßiges Sprühen zu beobachten ist.



EMPFOHLENE FÜLL-PRODUKTE



URKVOC, URKINATO, BESAGLASS, BESANATO, BESANATO SAT.

Siehe Merkmale des jeweiligen Produkts in seinem Technischen Datenblatt.

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VORSICHT! Die Dose darf nicht über 50°C erhitzt werden.

VOC 

Der VOC-Gehalt von 2K URKISPRAY beträgt höchstens 840 g/l und erfüllt die Richtlinie 2004/42/EG IIB(E) (840)< 840 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
