

**URKI-DUST
PROTECTOR DE CABINAS (SUELO)**Edición nº: 020 2012/05
Cod: 0303010010.00000.020**CAMPO DE APLICACIÓN**

Producto especialmente desarrollado para suelos de cabinas de pintura y en aquellas áreas de trabajo en las que se realizan labores de lijado. Actúa manteniendo adherido el polvo y la suciedad en el suelo, evitando partículas en suspensión que provoquen defectos en el acabado final.

URKI-DUST es biodegradable.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	0,970 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	148
Tipo de producto	Solución Base Acuosa
Color	Transparente

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar previamente de suciedad la zona donde se va a aplicar URKI-DUST.

MODO DE APLICACIÓN

Es aplicable directamente desde el envase usando el pulverizador. Se puede aplicar una capa sobre la otra cuando se vea que haya perdido efectividad.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

-	Propiedades adhesivas para el polvo y suciedad.
---	---

Rendimiento teórico (m ² /l)	50-52
Brillo 60°-60°	-
Repintabilidad	Posibilidad de aplicación de capas sucesivas.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.