

**URKI-BOOTH
PROTECTOR DE CABINAS (PARED)**Edición nº: 020 2012/05
Cod: 0303010020.00000.020**CAMPO DE APLICACIÓN**

Producto especialmente desarrollado para las paredes de cabinas de pintura. Actúa manteniendo el polvo y la suciedad adheridos a la pared, evitando partículas en suspensión que provoquen defectos en el acabado final.

No se pierde luminosidad ni produce efectos negativos en la comprobación de colores, dado que se obtiene una película transparente. URKI-BOOTH no contiene siliconas y es completamente y biológicamente degradable.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|----------------------|----------------------|
| Densidad 20°C (g/cc) | 0,970 ± 0,005 |
| V.O.C. (g/l) | 4 |
| Tipo de producto | Solución Base Acuosa |
| Color | Transparente |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar previamente de suciedad la zona donde se va a aplicar URKI-BOOTH.

MODO DE APLICACIÓN

Es aplicable fácilmente a pistola, brocha o rodillo tal y como se sirve en el envase.

Se elimina con agua caliente ó agua a presión.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

| | |
|---|---|
| - | Propiedades adhesivas para el polvo y suciedad. |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Rendimiento teórico (m ² /l) | Aprox. 8 litros por cabina (tipo standard) |
| Brillo 60°-60° | - |
| Repintabilidad | - |

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.