

**VD 2050**

SOLUCIONES COLORANTES DISOLVENTE

Edición nº: 020 2016/06  
Cod: 2000302050.00000.020

### CAMPO DE APLICACIÓN

#### "USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Colorantes líquidos concentrados de gran fuerza colorante transparentes para colorear las gamas de barnices: VD 7000, VD 7020

### CARACTERISTICAS FÍSICAS

% Materia no volátil (peso/volumen)	14-26% peso
Color	Azul 50

### MODO DE APLICACIÓN

Agitar el colorante antes de usar.

Añadir entre 0-20 partes de colorante para 100 partes de barniz.

Añadir despacio en agitación los colorantes uno a uno. Anadir el catalizador VD 8320 y ajustar viscosidad de aplicación con VD 9041.

Mezclar correctamente y filtrar por 125 micras antes de usar.



BARNIZ/COLORANTE  
100/0-20

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase original cerrado: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro Dpto. Técnico.