

SPRAY URKI-FLEX BLANCO BRILLO
ESMALTE SINTETICO ALTA CALIDAD

Edición nº: 020 2017/12
Cod: 6002609110097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Esmalte de secado rápido, elevado poder de cubrición, aspecto liso y sedoso, buena dureza y elasticidad. Adecuado para el retoque y acabado de pequeñas partes de carrocería. Su uso también abarca aplicaciones en la industria en general tanto para interior como exterior.

El contenido en VOC es inferior a 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar desoxidados, desengrasados y secos.
Sobre pinturas viejas bien adheridas, lijar previamente con grano 360-400.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar Spray Urki-Flex Blanco Brillo
Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 min. entre capas.
Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.



Distancia de pintado
20-30 cm.



30-40 my



5-10 min.



Seco 45 min.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color	Blanco 9110
Brillo 60°-60°	Brillante
Repintabilidad	24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.