

URKI-TRAF

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Edición nº: 021 2014/11
Cod: 605850000.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Pintura de naturaleza sintética, con excelente cubrición y rápido secado.

Producto desarrollado para la señalización horizontal vial, en suelos de garajes, marcaje de suelos industriales, instalaciones deportivas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,05
Finura de molienda (μ)	40 - 50
Viscosidad de suministro a 20°C	90 - 100 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	72 % ± 2 peso; 50 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	496 (Listo al uso)
Tipo de producto	Resinas Sintéticas
Color	Amarillo 1442, Blanco 9110

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar el polvo de la superficie a pintar. Las manchas de grasas han de ser eliminadas. Utilícese el Disolvente nº 10 de Limpieza.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicación preferente con Air-less.

Dilución con 5 - 10% de URKISOL-170



50-70"
FORD nº 4



URKISOL 222
5 %



URKISOL 170



Viscosidad de
suministro



40-60 my



Tacto 5'
Seco 15'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m ² /l)	10 - 12 (45 my)
Brillo 60°-60°	Mate <5%
Repintabilidad	2 a 3 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.