

**BESA-PLAS**

PINTURA VINIL ACRÍLICA INT. EXT.  
BLANCO MATE SEDOSO

Edición nº: 021 2020/11

Cod: 6495109010.00000.021

### CAMPO DE APLICACIÓN

Es una pintura de emulsión Vinilacrílica para Interior y Exterior de alta calidad, con gran poder de cubrición y excelente blancura, dando superficies sedosas tipo "cascara de huevo".

Indicada en trabajos de decoración para techos y paredes, sobre mampostería, hormigon, fibrocemento, yeso, etc. Muy lavable y resistente al roce.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,65 ± 0,05
Finura de molienda (µ)	
Viscosidad de suministro a 20°C	120 - 140 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	66 % ± 2 peso; 45 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	0,5 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIA (a) (30)
Tipo de producto	Vinil-Acrílica
Color	Blanco

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar limpias y libres de viejas pinturas mal adheridas, eliminado la cal muerta.

Sobre superficies muy porosas como yeso o temple es conveniente proceder a su sellado previo con una selladora tipo LATEX.

### MODO DE APLICACIÓN

A brocha y rodillo: Aplicar una primera mano diluida con 15 - 20 % de agua.

A las 5 h. terminar con una segunda capa diluida en 5 - 10 %.



Agua  
1ªmano 10-15%  
2ªmano 5-10%



Agua  
1ªmano 10-15%  
2ªmano 5-10%



60-80 my



5-10'



Tacto 30'  
Seco 1h.

### CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	4 - 5 (70 my)
Brillo 60°-60°	Mate sedoso
Repintabilidad	5 - 7 h.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **12 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.