

SPRAY B-5001
BARNIZ ACRÍLICO 1C

Edición nº: 021 2013/01
Cod: 7099905001097.00000.021

CAMPO DE APLICACIÓN

Barniz Acrílico de 1 componente para realizar reparaciones parciales. Destaca por su rápido secado, aplicación sencilla y universal así como por su brillo, resistencia a los arañazos, golpes e intemperie (UV). Es apto para el barnizado de objetos de interior y exterior. Repele la suciedad al obtenerse una superficie especialmente lisa. Resistencia limitada a la gasolina. Posee una buena cualidad de pulido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de producto	Acrílico
Color	Transparente
V.O.C. (g/l)	709 (Listo al uso en Spray) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica directamente sobre Fondos Bi-capa base solvente transcurridos al menos 30 minutos desde la aplicación del Fondo o hasta que la película este totalmente mateada.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar en dos manos dejando 5-10 min. entre capas.

No aplicar sobre pinturas de naturaleza sintética.

Después de usar, invertir el envase y pulsar para limpiar la boquilla.



Distancia
20-30 cm



40-50 my



5-10 min.



Seco 1 h.
60°C/40 min.



15-20 min.



IR 15-20 min.
60°C/40 min.
Aire 24 h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Brillo 60°-60°	>80%
Repintabilidad	24 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.