

SPRAY URKISOL 94

DESENGRASANTE LIMPIEZA PLASTICOS

Edición nº: 020 2017/12

Cod: 900000094097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

Disolvente especialmente formulado para el desengrase de plásticos sin dañarlos.

Una vez aplicado y evaporado tiene propiedades antiestáticas.

El contenido en VOC es inferior a 850 g/l (2004/42/CE) IIB (A)

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar.

Realizar la limpieza manual con SPRAY URKISOL 94 pulverizando una mano sobre la superficie a limpiar con trapo que hay que renovar periódicamente. También es posible realizar la limpieza de la superficie rociando mucho producto con el SPRAY URKISOL 94

Aplicarse en las superficies antes y después del lijado.



Distancia de pintado
20-30 cm.



5-10 min

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

COMPOSICIÓN

Naturaleza

Alcoholes

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCION: En ningún caso los envases deben superar los 50°C

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.