

**SPRAY URKISOL SD-7 10**  
DESENGRASANTE LENTO

Edición nº: 021 2021/06  
Cod: 9000000710097.00000.021

### CAMPO DE APLICACIÓN

Desengrasante lento formulado a base de disolventes para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes de los metales en el proceso de preparación antes del pintado.

Puede ser empleado también antes y después del lijado en aquellos sistemas de varias capas.

El contenido en VOC es inferior a 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E)

### MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar.

Realizar la limpieza manual con SPRAY URKISOL SD-7 10 pulverizando una mano sobre la superficie a limpiar con trapo que hay que renovar periódicamente. También es posible realizar la limpieza de la superficie rociando mucho producto con el SPRAY URKISOL SD-7 10.



Distancia de pintado  
20-30 cm.



5-10 min

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

### COMPOSICIÓN

Naturaleza

Hidrocarburos alifáticos, Hidrocarburos aromáticos.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCION: En ningún caso los envases deben superar los 50°C

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.