

SPRAY URKI-BLEND
DISOLVENTE INTEGRADOR

Edición nº: 020 2017/12
Cod: 9000000852097.00000.020

CAMPO DE APLICACIÓN

El Spray Urki-Blend presenta una mezcla de disolventes destinada a facilitar la integración de la nueva y vieja pintura en las reparaciones parciales y retoques de carrocería.

El contenido en VOC es inferior a 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Integrador utilizado en retoques y spot-repair. Lijar la vieja pintura en la superficie de la zona periférica del parche con P2000-4000.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase.

Aplicar en 2-3 manos ligeras sin esperar la evaporación entre ellas. Aplicar en los límites de la zona reparada (parche) justo después de la última mano de acabado (barniz o monocapa) para facilitar la integración de la pintura nueva con la vieja y facilitando el posterior proceso de pulido.

Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.



Distancia de pintado
20-30 cm.



2-3 manos ligeras
sin evaporación

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Color

Incoloro

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso los envases deben superar los 50°C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.