

SPRAY 2K URKISPRAY

Spray Rellenable Poliuretano 2C



DESCRIPCIÓN



Aerosol de 2 componentes para uso profesional.

Formulado con propelentes, disolventes y aditivos específicos que combinados con su difusor nos ofrecen un acabado de alto nivel profesional.

Especialmente concebido para pinturas de naturaleza acrílica o poliuretánica de 2 componentes.

INSTRUCCIONES DE USO



- Quitar el pulsador del envase e insertar la copa de llenado en la válvula.
- Llenar la copa hasta la marca de envasado.
- Introducir el Aerosol en la máquina de envasado siguiendo las instrucciones de la máquina.
- Una vez llenado con los productos recomendados, agitar muy bien el aerosol antes de usar siguiendo las indicaciones de los pictogramas para la mezcla de la pintura con el endurecedor que se encuentra aislado.



PRODUCTOS RECOMENDADOS DE ENVASADO



URK**VOC**, URK**INATO**, BESAG**LASS**, BESAN**ATO**, BESAN**ATO SAT**.

Ver características de cada producto envasado en su Ficha Técnica correspondiente.

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

VOC 

El contenido en VOC de Spray 2K URKISPRAY y calidades indicadas es como máximo de 840g/l. cumpliendo con la normativa Europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
