

SPRAY URKIFILLER

Aparejo HS 1C



DESCRIPCIÓN

Aparejo monocomponente utilizado para la reparación rápida del automóvil y maquinaria en general. Destaca su fácil aplicación, poder de relleno, rapidez de secado y facilidad de lijado. En capas finas permite su repintado sin necesidad de lijado previo. Repintable con todo tipos de esmaltes.

COLORES

URKIFILLER	7035	7040	7016
------------	------	------	------

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de iniciar la aplicación, lijar, limpiar y desengrasar correctamente con desengrasantes **SD-7 10** o **URASOL 8905** las superficies a reparar.

Sobre masillas de poliéster 2C, lijar y desengrasar antes de aplicar.

Sobre chapa, desengrasar y eliminar el óxido. No se recomienda el uso del aparejo para reparaciones sobre esmaltes acrílicos termoplásticos.

Repintable con esmaltes de 1 y 2 componentes y bicapas tanto al agua como al disolvente.

MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante 2-3 minutos antes de usar spray URKIFILLER. Aplicar en 2-3 manos, dejando 5-10 minutos entre capas. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula.

APLICACIÓN

	Agitar el envase	2-3'
	Distancia de pintado	20-30 cm
	Número de manos Espesor total	2-3 manos 15-30 µm
	Tiempo de evaporación	5-10'
	Tiempo de Secado 20°C	30'
	Lijado 20°C	P400 bicapa/P320 monocapa 2h.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

VOC



El contenido en VOC de Spray URKIFILLER es como máximo de 840 g/l cumpliendo con la normativa Europea 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**