

# URKIGLOSS

## Abrillantador



### DESCRIPCIÓN

Abrillantador efectivo y de alta calidad diseñado para todo tipo de pinturas. Su adecuada formulación elimina rápidamente marcas de pulido y de lijado de grano P2500-P3000. Se consigue un alto grado de brillo y superficies con acabado espejo, sin hologramas.

Su equilibrada composición en ingredientes sólidos y líquidos minimiza la generación de polvo disminuyendo la contaminación del lugar de trabajo.

Alto grado de brillo con un poder de abrasión medio. Es versátil, válido tanto para recubrimientos recién reparados como para envejecidos.

No contiene siliconas.

### COLORES

URKIGLOSS

BLANCO

### MODO DE APLICACIÓN

Es importante aplicar una presión adecuada y suficiente sobre la pulidora en las primeras pasadas sobre la superficie para eliminar las marcas o defectos superficiales.

Realizar el pulido con esponja blanda especial para procesos de abrillantado. No emplear esponjas de pulido.

Fácil eliminación de restos con paño de microfibras.

	Limpieza	Limpiar y humedecer
	Lijado	P2500 - P3000
	Pulido	1200 - 2000 RPM
	Limpieza	Limpiar con paño de microfibras

**SEGURIDAD E HIGIENE** 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

---

**ALMACENAMIENTO** 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

---

**VOC** 

El contenido de VOC de URKIGLOSS es cómo máximo de 200 g/l. cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

---

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**

---