

## URKISPRAY WBC

Carga Rellenable Base Agua



### DESCRIPCIÓN



Aerosol preenvasado, especialmente diseñado para colores Bicapa en Base Agua. Contiene propelentes y aditivos específicos para el envasado con 100ml de pintura.

### INSTRUCCIONES DE USO



- Quitar el pulsador del envase e insertar la copa de llenado en la válvula.
- Llenar la copa hasta la marca de envasado
- Introducir el Aerosol en la máquina de envasado siguiendo las instrucciones de la máquina.
- Una vez llenado con los productos recomendados, agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Pulverizar fuera de la zona de pintado hasta observar un pulverizado totalmente uniforme.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS DE ENVASADO



Sistemas Bicapa en Base Agua. Se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

## APLICACIÓN

		2-3'
	Distancia de pintado	20-30 cm
	Número de manos Espesor total	2-3 15-25 µm
	Tiempo de evaporación	5-10'
	Tiempo de Secado 20°C	30-45' (Dependerá del fabricante)
	Tiempo para barnizar	Una vez mateada la superficie

## SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

## ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase deber superar los 50°C.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**