

**URKI-DUST
PROTECTEUR DE CABINES (SOL)**

Edition: 020 2012/05

Cod: 0303010010.00000.020

DOMAINE D'APPLICATION

Produit spécialement conçu pour les sols des cabines de peinture et les aires de ponçage. La poussière et saleté s'adhèrent au produit, évitant que particules en suspension polluent la surface peinte. L'URKI-DUST est biodégradable.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,970 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	148
Type de produit	Solution à base aqueuse
Couleur	Transparent

PREPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer préalablement la surface où l'URKI-DUST sera appliqué.

MODE D'APPLICATION

Il est applicable directement de l'emballage d'origine avec le pulvérisateur. On peut appliquer une nouvelle couche dès que la précédente ne soit plus effective.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Propriétés adhésives pour poussière
Rendement théorique (m ² /l)	50-52
Brillance 60°-60°	-
Recouvrabilité	Possibilité d'appliquer plusieurs couches consécutives

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **1 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.