

**URKI-BOOTH**  
**PROTECTEUR DE CABINES (MUR)**

Edition: 020 2012/05  
Cod: 0303010020.00000.020

### DOMAINE D'APPLICATION

Produit spécialement conçu pour les murs des cabines de peinture. La poussière et saleté s'adhèrent au produit, évitant que particules en suspension polluent la surface peinte.

On ne perd pas de luminosité et n'affecte pas au contrôle des teintes, car le film est transparent.

URKI-BOOTH ne contient pas de silicones et complètement et biologiquement dégradable.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,970 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	4
Type de produit	Solution à base aqueuse
Couleur	Transparent

### PREPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer préalablement la surface où l'URKI-BOOTH sera appliqué.

### MODE D'APPLICATION

Il est facilement applicable au pistolet, brosse ou rouleau, directement de l'emballage.

Éliminer avec de l'eau chaude ou de l'eau à pression.

### CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

-	Propriétés adhésives pour poussière et saleté
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /l)	Approx. 8 L par cabine (Standard)
Brillance 60°-60°	-
Recouvrabilité	-

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.