

**SPRAY URKI-ETCH**  
PRIMAIRE UNIVERSELLE 1C

### DOMAINE D'APPLICATION

Primaire universelle 1c d'accrochage direct sur acier, galvanisé, électrozingué et alu. Son séchage rapide, excellent accrochage et recouvrabilité font ce primaire adéquat pour le retouche dans les secteurs de la chaudronnerie, véhicule industriel, machine agricole, structure métallique, etc...

Bon accrochage sur des supports en plastique comme PA6, PVC, MA, PC y ABS, Epoxy, polyester y fibre de carbone

### PREPARATION DE LA SURFACE

Les supports métallique, ainsi que ceux en plastique, avant de l'application, doivent être préparés correctement (poncés, propres et dégraissés)

### MODE D'APPLICATION

Agiter le produit pendant 2-3 minutes avant d'utiliser le SPRAY URKI-ETCH

Appliquer 1 couche; laisser sécher avant de chaque opération de ponçage.

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.



Distance conseillée  
20-30 cm.



10-15my



5-10 min



Sec 20 min.

### CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Gris 7040
Brillance 60°-60°	Mat <5%
Recouvrabilité	2 h.

### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.