FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

SPRAY URKI-FLEX BLANC BRILLANT

LAQUE SYNTHÉTIQUE HAUTE QUALITÉ

Edition: 020 2017/12

Cod: 6002609110097.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

Laque blanche à séchage rapide, bon pouvoir couvrant, aspect lise et soyeux, bonne dureté et élasticité. Adéquate pour la retouche et la finition de petites surfaces en carrosserie. On peut s'en servir aussi pour des applications dans l'industrie en général autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Son VOC est inférieur à 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E).

PREPARATION DE LA SURFACE

Les supports doivent être désoxydés, dégraissés et secs.
Sur des anciennes peintures bien accrochées, poncer au préalable avec un grain 360-400.

MODE D´APPLICATION

Agiter le produit pendant 2-3 minutes avant d'utiliser le Spray Urki-Flex Blanc Brillant
Appliquer en 2-3 couches; laisser 5-10 min. entre couches.
Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.

Distance conseillée 20-30 cm.

30-40 my

5-10 min.

Sec 45 min.

CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Blanc 9110
Brillance 60º-60º	Brillant
Recouvrabilité	24 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée