

URKI-TRAF

PEINTURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE

Edition: 021 2014/11

Cod: 6058500000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Peinture synthétique avec un excellent pouvoir couvrant et rapidité de séchage.
Pour la signalisation dans des parkings, garages, sols industriels, installations sportives, etc.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1,60 ± 0,05
Finesse de Broyage (µ)	40 - 50
Viscosité de livraison à 20°C	90 - 100 KU (Stormer)
% Extrait sec (poid / volumen)	72 % ± 2 poids; 50 % ± 2 volume.
V.O.C. (g/l)	496 (Prêt à l'emploi)
Type de produit	Résines synthétiques
Couleur	Jaune 1442, Blanc 9110

PREPARATION DE LA SURFACE

Dépoussiérer, dégraisser. Utiliser le diluant de nettoyage n° 10.

MODE D'APPLICATION

De préférence: P. Airless
Dilution: 5-10 % avec URKISOL-170



50-70"
FORD n° 4



URKISOL 222
5 %



URKISOL 170



Visc.de livraison



40-60 my



Hors poussière 5'
Non collant 15'

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m ² /l)	10 - 12 (45 my)
Brillance 60°-60°	Mat < 5 %
Recouvrabilité	2 à 3 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.