

### SPRAY URKI-DRY

#### GUIDE DE PONÇAGE

#### DOMAINE D'APPLICATION

SPRAY URKI-DRY est une peinture acrylique noire de ponçage facile utilisée comme guide de ponçage en spray afin d'obtenir une surface lisse sans défauts.

Presque aucun temps de séchage et sans encrassement du papier abrasif.

#### PREPARATION DE LA SURFACE

Pour application sur des surfaces claires (primaires, mastics et apprêts), permet la détection des défauts superficiels (pores, peau d'orange) et fait plus facile la préparation de la surface pour le ponçage afin d'avoir une bonne finition. On peut s'en servir autant en ponçages au sec qu'en humide.

#### MODE D'APPLICATION

Agiter le produit pendant 2-3 minutes avant d'utiliser le SPRAY URKI-DRY

Appliquer 1 couche; laisser sécher avant de chaque opération de ponçage.

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.



Distance conseillée  
20-30 cm.



1 couche pulvérisée



Sec 5 min.

#### CARACTERISTIQUES DU FILM

Couleur	Noir
Brillance 60°-60°	Mat

#### STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.