

SPRAY URKISOL SD-7 10

DÉGRAISSANT LENT

Edition: 021 2021/06

Cod: 9000000710097.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

Dégraissant lent formulé à base de solvants pour éliminer la graisse, de l'huile et d'autres polluants des métaux pendant la préparation avant de la remise en peinture.

Utilisable aussi avant et après le ponçage dans des systèmes à plusieurs couches.

Son VOC est inférieur à 840 g/l (2004/42/CE) IIB (E)

MODE D'APPLICATION

Agiter le produit avant d'appliquer.

Pulvériser une couche de produit SPRAY URKISOL SD-7 10 sur la surface à nettoyer et passer un chiffon qu'il faut renouveler périodiquement. On peut aussi s'en servir tout en arrosant le dégraissant SPRAY URKI-SOL SD-7/10



Distance conseillée
20-30 cm.



5-10 min

Après l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.

COMPOSICIÓN

Type de produit

Hydrocarbures alifatiques, hydrocarbures aromatiques.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.