

## SPRAY 2K URKISPRAY

Aérosol à Remplir Polyuretanne 2C



### DESCRIPTION



Aérosol de 2 composants réservé à l'usage professionnel.

Formulé avec gaz propulseurs, diluants et additifs spécifiques que, combinées à la tête de pulvérisation, permet d'obtenir un fini professionnel.

Spécialement conçu pour peintures acryliques ou polyuréthanes de 2 composants.

### MODE D'EMPLOI



- Retirer le poussoir de l'aérosol et insérer la coupelle de remplissage dans la buse.
- Remplir la coupelle jusqu'à la marque de l'aérosol.
- Insérer l'aérosol dans la machine de conditionnement en suivant les instructions de la machine.
- Une fois rempli avec les produits recommandés, bien agiter l'aérosol avant utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur. Pulvériser en dehors de la zone de peinture jusqu'à ce qu'une pulvérisation totalement uniforme soit observée.



### PRODUITS RECOMMANDÉS DE CONDITIONNEMENT



URK**VOC**, URK**NATO**, BESAG**LASS**, BESAN**ATO**, BESAN**ATO SAT**.

Voir les caractéristiques de chaque produit dans sa fiche technique correspondante.

---

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

---

## STOCKAGE

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

MISE EN GARDE : le récipient ne doit en aucun cas dépasser 50°C.

---

## VOC

La teneur en VOC du Spray 2K URKISPRAY et qualités indiquées est de maximum 840 g/l, respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

---

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**

---