

URKICUT

Polish Abrasif



DESCRIPTION

Polish efficace et de haute qualité conçu pour les vernis utilisés dans le secteur du refinish. Sa formulation adéquate permet d'éliminer rapidement et efficacement les défauts de surface, les traces de pulvérisation et de papier abrasif P1000-P1500. Il présente un degré élevé de lustrage, ce qui lui confère une surface brillante, sans brouillards ni hologrammes.

Sa composition équilibrée en ingrédients solides et liquides minimise la production de poussière et réduit la contamination du lieu de travail. Les restes sont faciles à nettoyer. Il est recommandé de procéder à un lustrage ultérieur avec URKIGLOSS.

Haut degré d'abrasion avec un lustrage moyen. Polyvalent, il convient aussi bien aux revêtements récemment réparés qu'aux revêtements vieilliss.

Ne contient pas de silicones.

COULEURS

URKICUT

BLANC

MODE D'APPLICATION

Il est important d'appliquer une pression adéquate et suffisante sur la lustreuse lors des premiers passages sur la surface afin d'éliminer toute marque ou défaut de surface.

| | | |
|---|-----------|--|
|  | Nettoyage | Nettoyer et humidifier |
|  | Ponçage | P1000 - P1500 |
|  | Polissage | 1200 - 2000 RPM |
|  | Nettoyage | Nettoyer avec un chiffon en microfibre |

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE 

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC 

La teneur en VOC d'URKICUT est de maximum 200 g/l, respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**
