


URKIGLOSS

Polish Lustreur de Finition



DESCRIPTION

Lustreur efficace et de haute qualité conçu pour tous les types de peintures. Sa formulation adéquate permet d'éliminer rapidement les traces de polissage et de papier abrasif P2500-P3000. Il permet d'obtenir un haut degré de brillance et des surfaces effet miroir, sans hologrammes.

Sa composition équilibrée en ingrédients solides et liquides minimise la production de poussière et réduit la contamination du lieu de travail.

Haut degré de brillance avec un pouvoir d'abrasion moyen. Polyvalent, il convient aussi bien aux revêtements récemment réparés qu'aux revêtements vieilliss.

Ne contient pas de silicones.

COULEURS

URKIGLOSS



BLANC

MODE D'APPLICATION

Il est important d'appliquer une pression adéquate et suffisante sur la lustreuse lors des premiers passages sur la surface afin d'éliminer toute marque ou défaut de surface.

Polissage avec une éponge douce spéciale pour les processus de lustrage. Ne pas utiliser d'éponges de lustrage.

Élimination facile des résidus avec un chiffon en microfibres.

	Nettoyage	Nettoyer et humidifier
	Ponçage	P2500 - P3000
	Polissage	1200 - 2000 RPM
	Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon en microfibre

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE 

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

VOC 

La teneur maximale en VOC d'URKIGLOSS est de maximum 200 g/l, respectant ainsi la norme européenne 2004/42/CE IIB(A) (200) <200 g/l.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**
