


URKISPRAY WBC

Aérosol à Remplir Hydrodiluable



DESCRIPTION

Aérosol pré-conditionné, spécialement conçu pour les couleurs bicouches à base d'eau. Contient des propulseurs et des additifs spécifiques pour l'aérosol avec 100 ml de peinture.






MODE D'EMPLOI

- Retirer le poussoir de l'aérosol et insérer la coupelle de remplissage dans la buse.
- Remplir la coupelle jusqu'à la marque de l'aérosol.
- Insérer l'aérosol dans la machine de conditionnement en suivant les instructions de la machine.
- Une fois rempli avec les produits recommandés, bien agiter l'aérosol avant utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur. Pulvériser en dehors de la zone de peinture jusqu'à ce qu'une pulvérisation totalement uniforme soit observée.

PRODUITS RECOMMANDÉS DE CONDITIONNEMENT

Systèmes bicouches à base d'eau. Il est recommandé d'effectuer des essais de compatibilité au préalable.

APPLICATION

 Agiter	2-3'
 Distance de peinture	20-30 cm
 Nombre de couches Épaisseur totale	2-3 15-25 µm
 Temps d'évaporation	5-10'
 Temps de séchage 20°C	30-45' (Dépend de l'apprentissage)
Temps pour vernir	Une fois que la surface est matée

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

STOCKAGE

Conserver à l'abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l'exposition directe au soleil. Il est conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

MISE EN GARDE : l'aérosol ne doit en aucun cas dépasser 50°C.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils et des informations. Il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation prévue du produit. **USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.**