

**URKI-DUST
LACKIERKABINENSCHUTZ (BODEN)**Ausgabe nº: 020 2012/05
Cod: 0303010010.00000.020**ANWENDUNGSBEREICH**

Zum Schutz von Lackierkabinenböden und Schleifabteilungen. Staubpartikel bleiben daran haften und legen sich nicht auf der Lackoberfläche nieder.

URKI- DUST ist bioabbaubar.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,970 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	148
Produktart	Wässrige Lösung
Farbton	Farblos

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierende Oberfläche mit URKI- DUST muss sauber sein.

ANWENDUNG

Direkt von der Verpackung mit dem Zerstäuber anwenden. Kann man auf die alte Schichte anwenden.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Klebeeigenschaften für Staubpartikel und Schmutz
---	--

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	50-52
Glanzgrad bei 60°-60°	-
Überlackierbar	Überlackierbar auf alte URKI- DUST Schichten

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **1 Jahr** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.