

URKI-BOOTH
LACKIERKABINENSCHUTZ (WÄNDE)

Ausgabe n°: 020 2012/05
Cod: 0303010020.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schutz von Lackierkabinewände. Staubpartikel bleiben daran haften und legen sich nicht auf der Lackoberfläche nieder. Hat keine Einfluss auf die Farbtonüberprüfung, da die Schichte farblos ist. Enthält keine Silikonen und ist bioabbaubar.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,970 ± 0,005
V.O.C. (g/l)	4
Produktart	Wässrige Lösung
Farbton	Farblos

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die zu lackierende Oberfläche mit URKI- BOOTH muss sauber sein.

ANWENDUNG

Kann gespritzt, gerollt oder gepinselt werden. Abwaschen mit heiss Wasser oder Hochdruckwasser.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Klebeeigenschaften für Staubpartikel und Schmutz
---	--

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	Etwa. 8 L pro kabine (Standard)
Glanzgrad bei 60°-60°	-
Überlackierbar	-

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.