

**CORINDON**  
ANTIRUTSCHMITTELAusgabe n°: 020 2012/09  
Cod: 3700615781.00000.020**ANWENDUNGSBEREICH****"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"**

Zusatzmittel zur Minderung der Rutschgefahr auf den Bodenbeschichtung. Besonders für 2K Epoxy oder PUR für die Bodenbeschichtung, Garagen, Sportanlagen, Treppen, usw.

**PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN**

Dichte bei 20°C (g/cc)	3,25 ± 0,02
Produktart	Aluminiumoxyd
Farbton	15781 Braun

**VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE**

Die Oberfläche müssen gemäss die TMB vom Grundkomponent vorbereitet sein.

**ANWENDUNG**

CORINDON hinzufügen kurz vor der Anwendung des Grundmaterials. Kraftig mechanisch oder pneumatisch schütteln, sogar bei der Anwendung des Grundmaterials wenn möglich.

% Zugabe abhängig von der gewünschte Finish bei der Oberfläche.

**MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS**

-	Antirutschmittel
---	------------------

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials.
Glanzgrad bei 60°-60°	Zugabe von CORINDON hat keine einfluss in die Glanzgrad des Materials.
Überlackierbar	Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials.

**LAGERUNG**

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.